




OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

[illegible]

Stopień zagęszczenia pod jezdnią wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w zależności od kategorii drogi:

Kategoria drogowa - obciążenie ciężkie	wskaźnik zagęszczenia
• górna warstwa o miąższości 0,2m	1,0
• niższa warstwa do głębokości 2,0m	1,0
• poniżej 2,0 m	0,97
Kategoria drogowa -obciążenie średnie	
• górna warstwa o miąższości 0,2m	1,0
• niższa warstwa do głębokości do 2,0m	0,97
• poniżej 2,0 m	0,95
Tereny zielone	0,95

Ok. 30cm nad górną krawędź kanału układać taśmę sygnalizacyjną z zatopioną wkładką metalową.

EUROTECH Maciej Taff
Stanisławów Drugi,
ul. Łąkowa 2b
05-119 Legionowo
eurotech2000@poczta.onet.pl



Investor:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki
tel. (22) 751 35 04; fax.: (22) 751 70 35



INWESTYCJA:

**Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie gminy Łomianki
Etap II - Kontrakt 8, 9 i 10**

NAZWA RYS:

Profil podłużny sieci kanalizacji tłocznej

PROJEKTOWA

mgr inż. M. Taff

Wa-401/01

STADIUM:
Projekt
wykonawczy

OPRACOWALI

mgr inż. D. Kacz

		Skala 1:100/500
--	--	-----------------

FUNKCJA:

IMIE I NAZWISKO

NR. UPRAW.:	PODPIS:
-------------	---------

DATA:
10.2013

RYS.
3.20